

FRÜHLING Sandstrahllasur Interior

FRÜHLING Sandstrahllasur Interior

ist ein transparentes, mit Wasser verdünnbares, industrielles Dünnschichtprodukt für Holz im Innenbereich.

Technische Daten

Bindemittel	Synthetisches Bindemittel
Trockensubstanz:	ca. 11% w/w
Viskosität:	ca. 50 Sek. im DIN-Cup 2 mm bei 20°C
Flüchtige organische Verbindungen (VOC):	ca. 20 g/l
Theoretischer Verbrauch:	8 – 12 m ² /l (abhängig von Holzart, Beschaffenheit des Holzes Und Auftragsverfahren)
Farbton:	FRÜHLING Sandstrahllasur Interior ist in transparenten Farbtönen und farblos erhältlich

Anwendungstechnische Daten

Vorbehandlung:	Das Holz muss rein und frei von Holzstaub sowie Schmutz sein. Die Holzfeuchtigkeit soll bei Verarbeitung ca. 13 %, höchstens aber 15% betragen.
Auftragsverfahren:	Fluten, tauchen, Pinsel, Bürstenmaschine, Sprühtunnel, spritzen. Aufgrund von Verdampfung während der Verarbeitung muss die Trockensubstanz der Flüssigkeit kontinuierlich mit Wasser nachjustiert werden.
Auftragsverhältnisse:	Das Produkt wird gebrauchsfertig geliefert. Es muss vor Gebrauch gut gerührt werden. Schichtdicke: ca. 40 µm Nass Optimale Umgebungs- und Produkttemperatur: 18 – 22°C Optimale relative Luftfeuchtigkeit: ca. 50 %
Systembehandlung:	FRÜHLING Sandstrahllasur Interior kann mit sich selbst oder

mit anderen geeigneten Innenprodukten folgebeschichtet werden.

Trockenzeiten: bestimmt bei 20°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit:
griffest: 1 – 2 Stunden
schleiftrocken/Folgebeschichtung: 2 – 3 Stunden

Bei forcierter Trocknung in speziellen Trockenöfen lässt sich die Trocknungszeit reduzieren. Die Trockenzeiten können abhängig von Holzart, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftaustausch und Schichtdicke variieren.

Reinigung Ausrüstung mit Wasser reinigen

Sicherheitsdaten: siehe Sicherheitsdatenblatt

Entsorgung Als Sondermüll entsprechend dem Abfallgesetz entsorgen. Sonderabfallsammler übergeben. Das Mittel und Produktreste nicht in Gewässer, den Boden oder die Kanalisation gelangen lassen.

SONSTIGES:

Gebinde: 20 l Kanne

Lagerung: Das Produkt bei Temperatur über 5°C lagern. Die Haltbarkeit bei nicht geöffneten Gebinden beträgt siehe Verfallsdatum auf dem Etikett. Das Produkt muss in dicht schließender Verpackung aufbewahrt werden

Weitere Informationen: Hermann Lechner Farben GmbH
Jochbergerstraße 114
A-6370 Kitzbühel
0043 5356 72087 hermann@lechner-farben.at

Die o.a. Informationen sind normativ und basieren auf Laborversuchen und praktischen Anwendungen. Diese Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ergebnisse, die unter Verarbeitungsbedingungen erhalten werden, auf die wir keinen Einfluss haben. Der Käufer oder Anwender ist daher nicht von der Verpflichtung entbunden, die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verhältnisse und Anwendungsverfahren unter den tatsächlichen Anwendungsbedingungen tatsächlich zu testen. Wir haften lediglich für Schäden, die direkt durch Mängel an den von Farben Lechner gelieferten Produkten verursacht werden. Aktuelle Versionen unserer Produkt- und Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie bei Farben Lechner.